

PANNELLO LED DI PIANO SINGOLA SEGNALAZIONE

Codice Prodotto	Descrizione/Caratteristiche
	PANNELLO LED DI PIANO SINGOLA SEGNALAZIONE
TRL.MESS.MLR 1/1	<p>Pannello di segnalazione di piano a LED monofacciale, singola indicazione, con le seguenti caratteristiche tecniche (vedi immagini sotto):</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenitore in lamiera, verniciatura a polvere nero opaco (altri RAL disponibili a richiesta), sportello anteriore con chiusure a brugola, • dimensioni circa 1000x250x125mm; • frontale in Lexan SG305 antiriflesso, spessore 5mm, completo di stampa digitale a colori adatta alla retroilluminazione e alla personalizzazione; • retroilluminazione a Led delle scritte LED bianchi 5500K ad alta luminosità con accensione automatica all'imbrunire; • display a LED ambra 590nm, rossi 630nm e verdi 525nm, singola indicazione, 240 pixel, altezza carattere circa 10cm, visibilità asse x circa 110°, asse y circa 45°, regolazione automatica della luminosità; • visualizzazione dell'icona semaforo Rosso-Verde; • visualizzazione ambra del numero di posti liberi nel piano indicato fino a 999; • comandi inviabili al pannello tramite: TCP/IP o RS485; • alimentazione 220Vac, consumo circa 80W con la retroilluminazione in funzione; • montaggio standard su staffe a parete regolabili, comprese nella fornitura.
	** disponibili a richiesta singole righe realizzate con matrici da 480 pixel
	Rev. Doc. 07/2013

