

PANNELLO LED RIEPILOGATIVO MULTIRIGHE

Codice Prodotto	Descrizione/Caratteristiche
	PANNELLO LED RIEPILOGATIVO MULTIRIGHE
TRL.MESS.MLR n*/1 * specificare il numero di righe	Pannello di segnalazione riepilogativo a LED monofacciale, con le seguenti caratteristiche tecniche (vedi immagini sotto): <ul style="list-style-type: none"> • contenitore in lamiera, verniciatura a polvere nero opaco (altri RAL disponibili a richiesta), sportello posteriore con chiusure a chiave, • dimensioni max. circa 1100x800x150mm; • frontale in Lexan SG305 antiriflesso, spessore 5mm, completo di stampa digitale a colori adatta alla retroilluminazione e alla personalizzazione; • retroilluminazione a Led delle scritte LED bianchi 5500K ad alta luminosità con accensione automatica all'imbrunire; • display a LED ambra 590nm, rossi 630nm e verdi 525nm, fino a 4 righe, 240 pixel**, altezza carattere circa 10cm, visibilità asse x circa 110°, asse y circa 45°, regolazione automatica della luminosità; • visualizzazione dell'icona semaforo Rosso-Verde; • visualizzazione ambra del numero di posti liberi nel piano indicato fino a 999; • comandi inviabili al pannello tramite: TCP/IP o RS485; • alimentazione 220Vac, consumo circa 200W con la retroilluminazione in funzione; • montaggio standard su palo (non compreso nella fornitura).
	** disponibili a richiesta singole righe realizzate con matrici da 480 pixel
	Rev. Doc. 07/2013

