

## **PANNELLO LED LIBERO-COMPLETO**

Codice Prodotto	Descrizione/Caratteristiche
	<b>PANNELLO LED PER ESTERNO LIBERO COMPLETO</b>
TRL.PARK/P/GI/1	<p>Pannello di segnalazione a LED monofacciale, per parcheggio, con le seguenti caratteristiche tecniche (vedi immagini sotto):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contenitore in lamiera, verniciatura a polvere nero opaco, (altri RAL disponibili a richiesta) sportello posteriore con chiusure a chiave;</li> <li>• dimensioni circa 1100x800x150mm;</li> <li>• frontale in Lexan SG305 antiriflesso, spessore 5mm, completo di stampa digitale a colori adatta alla retroilluminazione e personalizzazione;</li> <li>• retroilluminazione a LED della P bianca su sfondo blu tramite LED bianchi 5500K ad alta luminosità con accensione automatica all'imbrunire;</li> <li>• display a LED ambra 590nm, singola riga, 480 pixel, altezza carattere circa 10cm, visibilità asse x circa 110°, asse y circa 45°, regolazione automatica della luminosità;</li> <li>• visualizzazione ambra delle scritte LIBERO-COMPLETO;</li> <li>• a richiesta visualizzazione rossa e verde della scritta LIBERO-COMPLETO;</li> <li>• comandi inviabili al pannello tramite: contatto/i puliti di relè (standard), TCP/IP, RS485 e RS232 (opzione);</li> <li>• alimentazione 220Vac, consumo circa 200W con la retroilluminazione in funzione;</li> <li>• montaggio standard su palo (non compreso nella fornitura).</li> </ul>
	Rev. Doc. 07/2013

